Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:29

Link do produktu: https://jazgot24.pl/agregat-pradotworczy-1-fazowy-230v-fogo-fh-7001-te-p-98.html



Agregat prądotwórczy 1-FAZOWY 230V FOGO FH 7001 TE

Cena	**6 617,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**OZ-11**

Opis produktu

Agregat prądotwórczy jednofazowy 230V FOGO FH 7001 TE

FOGO FH 7001 TE to profesjonalny agregat prądotwórczy przeznaczony do intensywnej pracy w budownictwie, przemyśle, gospodarstwach rolnych, służbach ratowniczych oraz jako awaryjne źródło zasilania. Wyposażony w niezawodny silnik Honda GX390, elektryczny rozruch oraz powiększony zbiornik paliwa o pojemności 45 litrów, zapewnia długotrwałą pracę bez konieczności częstego tankowania. Dzięki wysokiej mocy znamionowej 5,6 kW agregat doskonale zasila elektronarzędzia, pompy, oświetlenie, urządzenia grzewcze oraz inne odbiorniki jednofazowe.

Najważniejsze zalety

- Moc znamionowa 5,6 kW i maksymalna 6,2 kW
- Niezawodny silnik Honda GX390
- Elektryczny i ręczny rozruch
- Duży zbiornik paliwa 45 l zapewniający długi czas pracy
- Prądnica synchroniczna z uzwojeniem miedzianym
- Gniazdo 230V 16A oraz 230V 32A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Niski poziom zakłóceń harmonicznych THD ≤ 6%
- Możliwość odbioru pełnej mocy przez gniazdo 32A
- Solidna konstrukcja przystosowana do pracy w trudnych warunkach terenowych i budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Typ agregatu	Jednofazowy
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	5,6 kW
Moc maksymalna	6,2 kW
Prąd znamionowy	24,3 A
Silnik	Honda GX390
Typ silnika	Benzynowy, 4-suwowy
Moc silnika	7,4 kW
Pojemność silnika	389 cm^3
Rozruch	Elektryczny + ręczny
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa
Pojemność zbiornika paliwa	45 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia	2,7 l/h
Czas pracy przy 75% obciążenia	do 16,6 h

Parametr	Wartość
Stopień ochrony prądnicy	IP23
Regulacja napięcia	CVR
Poziom hałasu Lwa	96–97 dB(A)
Wymiary	790 × 580 × 650 mm
Masa	96 kg

Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 230V / 16A
- Gniazdo 230V / 32A
- Akumulator rozruchowy
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik niskiego poziomu oleju
- Tłumik z przyłączem do odprowadzania spalin
- Prądnica o prądzie rozruchowym do 300%
- Pełne uzwojenie miedziane prądnicy.

Zastosowanie

Agregat FOGO FH 7001 TE sprawdzi się między innymi w:

- jednostkach OSP i PSP,
- samochodach logistycznych i technicznych,
- zasilaniu oświetlenia masztowego,
- pracach budowlanych i remontowych,
- zasilaniu pomp i urządzeń wodnych,
- gospodarstwach rolnych,
- awaryjnym zasilaniu domów i firm,
- obsłudze imprez plenerowych i wydarzeń masowych.

Krótki opis do sklepu

FOGO FH 7001 TE to wydajny jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 6,2 kW, wyposażony w legendarny silnik Honda GX390, elektryczny rozruch oraz powiększony 45-litrowy zbiornik paliwa. Dzięki możliwości pracy nawet przez ponad 16 godzin na jednym tankowaniu stanowi idealne źródło zasilania dla straży pożarnej, budownictwa, rolnictwa oraz zastosowań awaryjnych. Solidna konstrukcja, miedziana prądnica oraz bogate wyposażenie standardowe gwarantują niezawodność w najtrudniejszych warunkach pracy