

Link do produktu: <https://jazgot24.pl/agregat-pradotworczy-fogo-3-fazowy-400v230v-f-9000-tr-p-102.html>

Agregat prądotwórczy FOGO 3-FAZOWY 400V/230V F 9000 TR

Cena	8 611,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	OZ-14

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO F 9000 TE 400V / 230V

Opis produktu

FOGO F 9000 TE to profesjonalny trójfazowy agregat prądotwórczy przeznaczony do zasilania urządzeń w budownictwie, rolnictwie, warsztatach, zakładach produkcyjnych oraz jako awaryjne źródło energii dla obiektów komunalnych i jednostek OSP. Model wyposażono w niezawodny silnik RATO oraz elektryczny rozruch z akumulatorem, co znacząco podnosi komfort użytkowania. Dzięki dużej mocy oraz możliwości zasilania odbiorników 400V i 230V agregat sprawdza się zarówno przy pracy ciągłej, jak i podczas awarii sieci energetycznej.

Solidna stalowa rama chroni urządzenie podczas transportu i pracy w trudnych warunkach terenowych. Generator wyposażono w zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju oraz tłumik umożliwiający odprowadzanie spalin.

Najważniejsze zalety

- Elektryczny rozruch z kluczyka oraz rozruch ręczny
- Zasilanie urządzeń 400V i 230V
- Moc maksymalna 8,7 kVA
- Silnik benzynowy RATO R420 o mocy 15 KM
- Duży zbiornik paliwa 45 l
- Czas pracy do ok. 16 godzin przy 75% obciążenia
- Niski poziom zakłóceń THD □ Czujnik poziomu oleju
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Prądnica synchroniczna z klasą izolacji H i stopniem ochrony IP23

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	400 V / 230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc maksymalna 3-fazowa	8,7 kVA
Moc znamionowa 3-fazowa	7,8 kVA
Prąd znamionowy 3-fazowy	11,3 A
Moc maksymalna 1-fazowa	6,2 kW
Moc znamionowa 1-fazowa	5,6 kW
Prąd znamionowy 1-fazowy	24,3 A
Typ silnika	RATO R420

Parametr	Wartość
Pojemność silnika	420 cm ³
Moc silnika	15 KM
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa
Rozruch	Elektryczny + ręczny
Pojemność zbiornika paliwa	45 l
Zużycie paliwa (75% obciążenia)	ok. 2,9 l/h
Czas pracy na zbiorniku	do 16,7 h
Pojemność miski olejowej	1,1 l
Stopień ochrony prądnicy	IP23
Klasa izolacji	H
Poziom hałasu LWA	96-99 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	790 x 580 x 650 mm
Masa	ok. 109 kg

Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 400V 16A
- Gniazdo 230V 16A
- Akumulator rozruchowy
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Tłumik z przyłączem do odprowadzania spalin
- Licznik motogodzin (opcjonalnie)
- Solidna rama transportowa

Zastosowanie

- Jednostki OSP i PSP
- Zarządzanie kryzysowe
- Budownictwo i firmy wykonawcze
- Gospodarstwa rolne
- Warsztaty i hale produkcyjne
- Zasilanie awaryjne budynków
- Imprezy plenerowe i wydarzenia masowe

FOGO F 9000 TE to wydajny i niezawodny agregat prądotwórczy klasy profesjonalnej, zapewniający stabilne źródło energii wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża moc oraz bezawaryjna praca przez wiele godzin. ☑☑✂