Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:29

Link do produktu: https://jazgot24.pl/agregat-pradotworczy-inwentorowy-fogo-f-4001-is-p-97.html



Agregat prądotwórczy inwentorowy FOGO F 4001 iS

Cena	**4 348,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**OZ-10**

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwertorowy FOGO F 4001 iS

FOGO F 4001 iS to wydajny, przenośny agregat prądotwórczy z technologią inwertorową, przeznaczony do zasilania zarówno urządzeń elektronicznych, jak i profesjonalnych elektronarzędzi. Dzięki stabilizacji napięcia na poziomie ±1%, agregat doskonale sprawdza się przy zasilaniu komputerów, urządzeń pomiarowych, ładowarek, sprzętu RTV, pieców CO, systemów UPS oraz wyposażenia ratowniczego. Kompaktowa obudowa walizkowa, niska masa i ekonomiczny tryb pracy czynią go idealnym rozwiązaniem dla OSP, PSP, ekip serwisowych, budownictwa oraz użytkowników potrzebujących niezawodnego źródła energii w terenie. Dodatkowym atutem jest możliwość równoległej pracy dwóch agregatów, co pozwala niemal podwoić dostępną moc.

Najważniejsze zalety

- Technologia inwertorowa zapewniająca czystą sinusoidę napięcia
- Stabilizacja napięcia ±1%
- Bezpieczne zasilanie urządzeń elektronicznych i komputerowych
- Tryb ECO automatycznie dostosowujący obroty silnika do obciążenia
- Możliwość synchronizacji dwóch agregatów F 4001 iS
- Kompaktowa walizkowa konstrukcja ułatwiająca transport
- Funkcja ładowania akumulatorów 12 V
- Gniazdo USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Sygnalizacja przeciążenia i niskiego poziomu oleju
- Niskie zużycie paliwa w stosunku do generowanej mocy

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Typ agregatu	Jednofazowy, inwertorowy
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc maksymalna	3,3 kW
Moc znamionowa	3,0 kW
Prąd znamionowy	13 A
Stabilizacja napięcia	Inwerter ±1%
Silnik	Rato R185 Vi
Pojemność silnika	185 cm³
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa
Rozruch	Ręczny
Pojemność zbiornika paliwa	5,5 l
Zużycie paliwa	0,97–1,54 l/h
Czas pracy przy 75% obciążenia	ok. 5 h

Parametr	Wartość
Stopień ochrony	IP23
Poziom hałasu	96 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	561 × 381 × 516 mm
Masa	28 kg

Wyposażenie standardowe

- 2 × gniazdo 230 V / 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo 12 V DC wraz z przewodami do ładowania akumulatorów 12 V / 8,3 A
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Sygnalizacja przeciążenia
- Lampka niskiego poziomu oleju
- Automatyczna regulacja obrotów ECO

Zastosowanie

FOGO F 4001 iS znajduje zastosowanie w:

- jednostkach OSP i PSP,
- samochodach ratowniczych i logistycznych,
- zasilaniu oświetlenia akcji ratowniczych,
- pracach serwisowych i montażowych,
- budownictwie,
- kamperach i caravaningu,
- awaryjnym zasilaniu budynków mieszkalnych,
- zasilaniu urządzeń elektronicznych wymagających stabilnego napięcia.

Krótki opis do sklepu

FOGO F 4001 iS to profesjonalny agregat inwertorowy o mocy znamionowej 3,0 kW i maksymalnej 3,3 kW, zapewniający stabilne napięcie dla najbardziej wymagających urządzeń elektronicznych. Wyposażony w technologię inwerterową, funkcję ECO, gniazdo USB oraz możliwość pracy równoległej z drugim agregatem, stanowi niezawodne źródło energii dla straży pożarnej, ekip serwisowych, budownictwa oraz użytkowników indywidualnych poszukujących wydajnego i mobilnego agregatu prądotwórczego