

Link do produktu: <https://jazgot24.pl/drabina-ratownicza-wysuwana-dwuprzęsłowa-trzyosobowa-cnbop-pib-nr-50322023-p-38.html>



Drabina ratownicza wysuwana, dwuprzęsłowa, TRZYOSOBOWA -CNBOP-PIB Nr 5032/2023

Cena	11 853,51 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa, trzyosobowa — lekka, wytrzymała i gotowa do działań ratowniczych

Profesjonalna drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa została zaprojektowana z myślą o jednostkach straży pożarnej oraz działaniach ratowniczo-gaśniczych wymagających niezawodnego i certyfikowanego sprzętu. Konstrukcja wykonana z lekkiego metalu zgodnie z normą PN-EN 1147 gwarantuje wysoką wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz komfort pracy w trudnych warunkach.

Drabina posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 5032/2023, co potwierdza jej zgodność z obowiązującymi normami i wymaganiami dla sprzętu pożarniczego.

Solidna i bezpieczna konstrukcja

Model wyposażono w szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania:

- linę pociągową,
- hamulec linowy,
- zapadki zabezpieczające,
- dwa drążki podporowe stabilizujące konstrukcję.

Szczelby zostały pokryte termoizolacyjną osłoną ochronną z tworzywa sztucznego, która skutecznie ogranicza ryzyko poślizgu oraz poprawia komfort pracy podczas działań ratowniczych.

Maksymalna funkcjonalność podczas akcji

Górna część drabiny została wyposażona w ruchome rolki ułatwiające opieranie i wysuwanie drabiny, natomiast dolna część posiada stalowe kolce zapewniające stabilne oparcie na podłożu.

Potrójny system mocowania szczelbi do podłużnic zwiększa trwałość całej konstrukcji oraz odporność na intensywną eksploatację.

Podłużnice i szczelby wykonano z wytrzymałych profili aluminiowych, a drążki podporowe z lekkich rur aluminiowych, co pozwoliło uzyskać optymalne połączenie wytrzymałości i stosunkowo niskiej masy własnej.

Dane techniczne

-
- Typ: drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa
 - Liczba osób: 3
 - Dopuszczalne obciążenie: 324 kg
 - Długość po złożeniu: 5485 mm
 - Długość po wysunięciu: 9684 mm
 - Rozpiętość wewnętrzna dolnej drabiny: 425 mm
 - Rozpiętość wewnętrzna górnej drabiny: 354 mm
 - Odległość między szczeblami: 300 mm
 - Ilość szczebli: 2 × 17
 - Masa: 56 kg
 - Materiał wykonania:
 - profile aluminiowe,
 - rury aluminiowe,
 - elementy stalowe
 - Norma: PN-EN 1147
 - Certyfikacja: świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 5032/2023

- Lekka i wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Stabilna i bezpieczna podczas użytkowania
- Antypoślizgowe szczeble z osłoną termoizolacyjną
- Certyfikowany sprzęt ratowniczy dla PSP i OSP

UWAGA: Drabin wyposażonych w podpory nie wolno użytkować jako wolnostojących !