Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:39

Link do produktu: https://jazgot24.pl/drabina-ratownicza-wysuwana-dwuprzeslowa-trzyosobowa-cnbop-pib-nr-50322023-p-38.html



Drabina ratownicza wysuwana, dwuprzęsłowa, TRZYOSOBOWA -CNBOP-PIB Nr 5032/2023

Cena	**11 853,51 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**

Opis produktu

Drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa, trzyosobowa — lekka, wytrzymała i gotowa do działań ratowniczych

Profesjonalna drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa została zaprojektowana z myślą o jednostkach straży pożarnej oraz działaniach ratowniczo-gaśniczych wymagających niezawodnego i certyfikowanego sprzętu. Konstrukcja wykonana z lekkiego metalu zgodnie z normą PN-EN 1147 gwarantuje wysoką wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz komfort pracy w trudnych warunkach.

Drabina posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 5032/2023, co potwierdza jej zgodność z obowiązującymi normami i wymaganiami dla sprzętu pożarniczego.

Solidna i bezpieczna konstrukcja

Model wyposażono w szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania:

- linę pociągową,
- hamulec linowy,
- zapadki zabezpieczające,
- dwa drążki podporowe stabilizujące konstrukcję.

Szczeble zostały pokryte termoizolacyjną osłoną ochronną z tworzywa sztucznego, która skutecznie ogranicza ryzyko poślizgu oraz poprawia komfort pracy podczas działań ratowniczych.

Maksymalna funkcjonalność podczas akcji

Górna część drabiny została wyposażona w ruchome rolki ułatwiające opieranie i wysuwanie drabiny, natomiast dolna część posiada stalowe kolce zapewniające stabilne oparcie na podłożu.

Potrójny system mocowania szczebli do podłużnic zwiększa trwałość całej konstrukcji oraz odporność na intensywną eksploatację.

Podłużnice i szczeble wykonano z wytrzymałych profili aluminiowych, a drążki podporowe z lekkich rur aluminiowych, co pozwoliło uzyskać optymalne połączenie wytrzymałości i stosunkowo niskiej masy własnej.

Dane techniczne

- Typ: drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa
- Liczba osób: 3
- Dopuszczalne obciążenie: 324 kg
- Długość po złożeniu: 5485 mm
- Długość po wysunięciu: 9684 mm
- Rozpiętość wewnętrzna dolnej drabiny: 425 mm
- Rozpiętość wewnętrzna górnej drabiny: 354 mm
- Odległość między szczeblami: 300 mm
- Ilość szczebli: 2 × 17
- Masa: 56 kg
- Materiał wykonania:
    - profile aluminiowe,
    - rury aluminiowe,
    - elementy stalowe
- Norma: PN-EN 1147
- Certyfikacja: świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 5032/2023

 Lekka i wytrzymała konstrukcja aluminiowa
 Stabilna i bezpieczna podczas użytkowania
 Antypoślizgowe szczeble z osłoną termoizolacyjną
 Certyfikowany sprzęt ratowniczy dla PSP i OSP

UWAGA: Drabin wyposażonych w podpory nie wolno użytkować jako wolnostojących !