Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:39

Link do produktu: https://jazgot24.pl/mobilna-elastyczna-zapora-przeciwpowodziowa-zp-od-400-do-900-p-64.html



Mobilna Elastyczna Zapora Przeciwpowodziowa ZP od 400 – do 900

Cena	**5 043,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**OiK-04**

Opis produktu

Mobilna Elastyczna Zapora Przeciwpowodziowa

Zapora została zaprojektowana jako modułowy system ochrony przed podtopieniami, umożliwiający szybkie formowanie bariery ochronnej w miejscach zagrożonych zalaniem.

Mobilna zapora przeciwpowodziowa typu „rękaw” wykonana jest z technicznej tkaniny poliestrowej, obustronnie powlekanej polichlorkiem winylu (PVC) o wysokiej gęstości. Materiał o gramaturze 900 g/m² charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną, całkowitą wodoszczelnością oraz odpornością na promieniowanie UV i niskie temperatury.

Warianty wyrobu

LP.	Nazwa wyrobu	Materiał – gramatura [g/m²]	Średnica zapory [mm]	Długość zapory [mm]
1.	ZP-200	900	200	2000 – 20000
2.	ZP-300	900	300	2000 – 20000
3.	ZP-400	900	400	2000 – 20000
4.	ZP-500	900	500	2000 – 20000
5.	ZP-600	900	600	2000 – 20000
6.	ZP-700	900	700	2000 – 20000
7.	ZP-800	900	800	2000 – 20000
8.	ZP-900	900	900	2000 – 20000

Przeznaczenie i Zamierzone Stosowanie

Produkt jest dedykowany do ochrony infrastruktury publicznej, prywatnej oraz przemysłowej przed skutkami wezbrań wód.

Główne obszary zastosowania:

Ochrona budynków: Zabezpieczanie drzwi, bram garażowych i piwnic przed wdarciem się wody.
Podwyższanie wałów: Szybkie podnoszenie korony istniejących wałów przeciwpowodziowych w sytuacjach kryzysowych.
Przekierowanie nurtu: Kontrola kierunku spływu wód opadowych i roztopowych na drogach i placach.
Bariery obwodowe: Tworzenie zamkniętych pierścieni ochronnych wokół obiektów strategicznych (np. transformatorów, przepompowni).

Warunki stosowania:

Zapora może być stosowana na podłożach utwardzonych (asfalt, beton) oraz gruntowych (po odpowiednim przygotowaniu i oczyszczeniu z ostrych przedmiotów).
Możliwość wypełniania: woda (systemy tubowe).

Zalety Systemu

Mobilność: Niska waga własna przed wypełnieniem umożliwia transport i montaż przez niewielki zespół osób.
Trwałość: Wysoka gramatura 900 g/m² gwarantuje odporność na przebicia i przetarcia podczas kontaktu z nanosem rzecznym (gałęzie, kamienie).
Wielokrotność użycia: Po zakończeniu akcji zaporę można umyć, wysuszyć i zmagazynować do ponownego wykorzystania.
Szczelność: Zastosowanie technologii zgrzewania wysoką częstotliwością zapewnia 100% szczelności spoin.