Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:39

Link do produktu: https://jazgot24.pl/modul-gasniczy-do-quada-utv-skid-unit-vallfirest-bh1-320l-p-25.html



Moduł Gaśniczy Do Quada UTV – Skid Unit Vallfirest BH1 320L

Cena	**38 232,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**AiSGM-01**

Opis produktu

Moduł Gaśniczy Vallfirest BH1 to profesjonalny **skid unit Vallfirest** przeznaczony do montażu na pojazdach UTV, quadach ratowniczych, przyczepkach ATV/UTV oraz lekkich pojazdach szybkiej interwencji. System został zaprojektowany do działań gaśniczych prowadzonych w terenach trudno dostępnych, gdzie kluczowe znaczenie mają mobilność, szybkie podanie wody oraz niezawodność sprzętu.

Ten **moduł gaśniczy do quada** doskonale sprawdza się podczas gaszenia:

- pożarów traw,
- pożarów lasów,
- pożarów zbóż,
- pożarów nieużytków,
- zarzewi ognia w terenach leśnych,
- pożarów terenów trudno dostępnych.

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz nisko osadzonemu środkowi ciężkości moduł zachowuje stabilność nawet podczas jazdy w wymagającym terenie.

Skid Unit Vallfirest Do Szybkiej Interwencji

Skid Unit Vallfirest BH1 wyposażony został w wydajną pompę wirnikową VFT_1SP4 napędzaną silnikiem Honda GXH50 o mocy 2,1 KM. Układ zapewnia maksymalny przepływ do **260 l/min** oraz ciśnienie robocze do **6,9 bar**, umożliwiając skuteczne działania gaśnicze zarówno podczas postoju, jak i jazdy pojazdu.

Linia szybkiego natarcia DN25 o długości 20 metrów pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie działań bez konieczności budowy rozbudowanej linii wężowej.

Zastosowanie modułu:
OSP • PSP • JST • Obrona Cywilna • Ochrona Ludności • Służby Leśne • Reagowanie Kryzysowe

Najważniejsze Zalety Modułu Gaśniczego

Pompa Wirnikowa Vallfirest

- maksymalna wydajność 260 l/min,
- maksymalne ciśnienie 6,9 bar,
- silnik Honda GXH50,
- system zasysania wody ze źródeł zewnętrznych,

- wskaźnik ciśnienia pracy pompy.

Zbiornik Wodny 320L

- wykonany z wytrzymałego polietylenu,
- falochrony stabilizujące wodę podczas jazdy,
- nasada zasilająca 52 mm,
- przelew i zawór spustowy,
- wskaźnik poziomu napełnienia.