

Link do produktu: <https://jazgot24.pl/podpory-stabilizacyjne-resqtec-profix-max-p-55.html>

Podpory stabilizacyjne Resqtec ProFix Max



Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	RT-02

Opis produktu

RESQTEC ProFix Max – podpory stabilizacyjne do ratownictwa technicznego

Podpory stabilizacyjne RESQTEC ProFix Max to zaawansowany system stabilizacji i podparcia przeznaczony dla jednostek straży pożarnej, grup USAR oraz zespołów ratownictwa technicznego. System został zaprojektowany do stabilizacji pojazdów, konstrukcji budowlanych, wykopów oraz podnoszonych elementów podczas działań ratowniczych.

Seria ProFix Max wyróżnia się modułową konstrukcją, bardzo wysoką wytrzymałością oraz możliwością pracy manualnej, pneumatycznej i hydraulicznej. Dzięki automatycznemu systemowi blokowania podpory samoczynnie zabezpieczają się w każdej pozycji roboczej, zwiększając bezpieczeństwo ratowników podczas działań pod obciążeniem.

System RESQTEC OCTOPUS umożliwia budowę wielu konfiguracji stabilizacyjnych z wykorzystaniem podpór, przedłużek, podstaw, głowic oraz akcesoriów mocujących. Podpory mogą być stosowane jako:

- podpory stabilizacyjne pojazdów,
- systemy podparcia konstrukcji,
- zabezpieczenie wykopów,
- podpory podnoszonych elementów,
- konstrukcje typu tripod, bipod i monopod,
- elementy systemów ewakuacyjnych i ratowniczych.

Najważniejsze cechy podpór RESQTEC ProFix Max:

- automatyczny system blokowania w każdej pozycji,
- możliwość pracy manualnej, pneumatycznej oraz hydraulicznej,
- bardzo wysoki współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- udźwig do 15 ton,
- możliwość łączenia podpór i przedłużek,
- kompatybilność z systemem RESQTEC OCTOPUS,
- przystosowanie do pracy w trudnych warunkach oraz w wodzie,
- szeroka gama akcesoriów i końcówek roboczych,
- możliwość obsługi z bezpiecznej odległości przy sterowaniu pneumatycznym.

Parametry techniczne podpór RESQTEC ProFix Max

Model	Zakres pracy	Waga	Maks. obciążenie robocze	Ciśnienie robocze
PXM 470	47 – 66,3 cm	7,6 kg	15 t	10 bar
PXM 600	60 – 91,4 cm	8,8 kg	15 t	10 bar
PXM 880	88 – 142,9 cm	11,7 kg	15 t	10 bar
PXM 1400	140 – 238,6 cm	17 kg	15 t	10 bar

Model	Zakres pracy	Waga	Maks. obciążenie robocze	Ciśnienie robocze
PXM 2300	230 – 404,2 cm	26 kg	9 t	10 bar

Parametry dodatkowe

- współczynnik bezpieczeństwa: 4:1,
- możliwość rozbudowy za pomocą przedłużeń od 15,3 cm do 150,3 cm,
- możliwość budowy konfiguracji tripod/bipod/monopod,
- możliwość pracy pod kątem do 45°,
- pneumatyczne wysuwanie podpór przy niskim ciśnieniu sterującym,
- możliwość zdalnej obsługi poza strefą zagrożenia.

Podpory RESQTEC ProFix Max stanowią profesjonalne rozwiązanie dla najbardziej wymagających działań stabilizacyjnych i ratowniczych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, dużą elastyczność konfiguracji oraz szybkie przygotowanie systemu do pracy w każdych warunkach operacyjnych.