Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:39

Link do produktu: https://jazgot24.pl/rozpieracz-ramieniowy-weber-sp-44-as-p-77.html



Rozpieracz ramieniowy WEBER SP 44 AS

Cena	**29 441,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**RT-16**
Kod producenta	**1093667**

Opis produktu

Rozpieracz ramieniowy WEBER SP 44 AS

Opis produktu

WEBER SP 44 AS to profesjonalny hydrauliczny rozpieracz ramieniowy nowej generacji, przeznaczony do działań ratownictwa technicznego i drogowego. Dzięki lekkiej i smukłej konstrukcji narzędzie umożliwia skuteczną pracę nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni, co ma kluczowe znaczenie podczas uwalniania osób zakleszczonych w pojazdach.

Model SP 44 AS został wyposażony w specjalnie zaprojektowane końcówki robocze z wewnętrznymi i zewnętrznymi zębami, zapewniającymi wyjątkowo pewny chwyt na elementach konstrukcyjnych pojazdów. Obrotowy i składany uchwyt 360° wykonany z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym pozwala na wygodną pracę w najtrudniej dostępnych miejscach.

Dzięki sile rozpierania dochodzącej do 857 kN oraz rozwarciu ramion 610 mm narzędzie doskonale sprawdza się podczas rozpierania drzwi, słupków, dachów i innych elementów konstrukcyjnych nowoczesnych pojazdów. Konstrukcja spełnia wymagania normy EN 13204 i może pracować również w środowisku wodnym.

Najważniejsze zalety

- Bardzo wysoka siła rozpierania do 857 kN.
- Niewielka masa – tylko 13,4 kg.
- Rozwarcie ramion aż 610 mm.
- Funkcja rozpierania, ściskania i ciągnięcia.
- Końcówki z dodatkowymi zębami zapewniające maksymalny chwyt.
- Obrotowy i składany uchwyt 360°.
- Smukła i lekka konstrukcja.
- Możliwość pracy pod wodą.
- Kompatybilność z systemem SINGLE Coupling.
- Zgodność z normą EN 13204.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	WEBER SP 44 AS
Numer katalogowy	1093667
Typ urządzenia	Hydrauliczny rozpieracz ramieniowy
Rozwarcie ramion	610 mm
Siła rozpierania	44 – 857 kN

Parametr	Wartość
Maksymalna siła ściskania	149 kN
Szerokość ciągnięcia	465 mm
Maksymalna siła ciągnięcia	68 kN
Masa	13,4 kg
Wymiary (D × S × W)	715 × 239 × 176 mm
Ciśnienie robocze	700 bar
Zapotrzebowanie oleju	0,1 l
Klasyfikacja EN 13204	AS44/610-13,4
System przyłączeniowy	SINGLE Coupling
Norma	EN 13204

Zastosowanie

- Ratownictwo drogowe.
- Uwalnianie osób zakleszczonych w pojazdach.
- Rozpieranie drzwi, słupków i dachów pojazdów.
- Tworzenie dostępu ratowniczego.
- Stabilizacja i przemieszczanie elementów konstrukcyjnych.
- Ratownictwo techniczne.
- Działania podczas katastrof budowlanych.
- Wyposażenie samochodów ratownictwa technicznego PSP i OSP.

Dlaczego warto wybrać WEBER SP 44 AS?

WEBER SP 44 AS to jeden z najlżejszych rozpieraczy w swojej klasie, oferujący jednocześnie imponującą siłę rozpierania wynoszącą aż 857 kN. Połączenie niewielkiej masy, dużego rozwarcia ramion oraz nowoczesnej konstrukcji sprawia, że narzędzie idealnie sprawdza się zarówno jako podstawowy rozpieracz w samochodzie ratownictwa technicznego, jak i wyposażenie specjalistycznych grup ratowniczych. Dzięki możliwości późniejszej konwersji do wersji akumulatorowej E-FORCE3 stanowi również przyszłościową inwestycję dla jednostek PSP i OSP.