

Link do produktu: <https://jazgot24.pl/waz-tloczny-do-motopompy-w-oplocie-luminescencyjnym-w-52-20-lapcv-seria-sv-p-36.html>

Wąż tłoczny do motopompy w oplocie luminescencyjnym W 52-20-ŁA/PCV Seria SV



Cena	317,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	AiSGW-04

Opis produktu

Pożarnicze węże tłoczne - SERIA SV

NOWOŚĆ W OFERCIE!

Węże serii SV wykonane z surowców najwyższej jakości, są lekkie i elastyczne, odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. W węzach SV okrągłotkany opłot wykonany jest z żółtej przędzy luminescencyjnej, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w warunkach ograniczonej widoczności. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości polichlorku winylu, gładka i odporna na pleśń i gnienie. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-M-51031.

Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP

Charakterystyka techniczna	Węże tłoczne do pomp - SERIA SV (CNBOP)	
	W 52-20-ŁA/LUM/PCV	W 75-20-ŁA/LUM/PCV
Średnica wewnętrzna [mm]	52 -0,5/+1,5	75 -0,5/+1,5
Długość [m]	20 +/-0,5	
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]	1,5	
Ciśnienie próbne [MPa]	2,25	
Ciśnienie rozrywające [MPa]	4,5	
Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]	5,3	8,45
Opłot	okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej	
Wykładzina wewnętrzna	PCV	
Odporność na niskie temperatury	do -30°C	