

Link do produktu: <https://jazgot24.pl/waz-tloczny-do-motopompy-w-oplocie-luminescencyjnym-w-75-20-lapcv-seria-sv-p-37.html>



Wąż tłoczny do motopompy w oplocie luminescencyjnym W 75-20-ŁA/PCV Seria SV

Cena	473,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	AiSGW-06

Opis produktu

Pożarnicze węże tłoczne - SERIA SV

NOWOŚĆ W OFERCIE!

Węże serii SV wykonane z surowców najwyższej jakości, są lekkie i elastyczne, odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. W wężach SV okrągłotkany opłot wykonany jest z żółtej przędzy luminescencyjnej, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w warunkach ograniczonej widoczności. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości polichlorku winylu, gładka i odporna na pleśń i gnicie. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-M-51031.

Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP

Charakterystyka techniczna

Średnica wewnętrzna [mm]

Długość [m]

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]

Ciśnienie próbne [MPa]

Ciśnienie rozrywające [MPa]

Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]

Opłot

Wykładzina wewnętrzna

Odporność na niskie temperatury

Węże tłoczne do pomp - SERIA SV (CNBOP)

W 52-20-ŁA/LUM/PCV

52 -0,5/+1,5

20 +/-0,5

1,5

2,25

4,5

5,3

W 75-20-ŁA/LUM/PCV

75 -0,5/+1,5

8,45

okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej

PCV

do -30°C